

**Storm™ Produktblad**

**KVALITET**

Storm BLUE-LINER er produceret af LD polyethylen med liner. Dampspærretapen har netforstærkning og en klæber af akryl, der giver tapen en ekstrem høj klæbeevne. Akrylklæberen er vandbaseret og indeholder ingen skadelige opløsningsmidler. Storm BLUE-LINER har en høj diffusionstæthed og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger. Tapen er tilsat UV-absorber og godkendt iht. DIN EN 1939.

**ANVENDELSE**

Storm BLUE-LINER er specielt velegnet til brug uden-dørs i klimaskærmen under vanskelige udførelses- og indbygningsforhold og bruges bl.a. ved montering af undertag, vindspærre, vindpap eller specielle samlinger af dampspærrefolier.

Tapen kan med fordel benyttes til opsætning af dampspærre, hvor der er risiko for hård vejrmæssig påvirkning.

Storm BLUE-LINER tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fugt og store temperaturudsving uden at klæbeevnen forringes. Produktet opfylder de strenge krav vedrørende permanent lufttætning af dampspærrefolier.

**MILJØ**

Storm BLUE-LINER er fremstillet af miljøvenlige materialer, som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer. Storm BLUE-LINER tape er optaget i databasen for byggeprodukter, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.



**PRODUKT VARIANTER**

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning	Egenskaber
7270	1977375	60mm x 25m	10rl./karton	UV-Tape

<b>Tykkelse</b>	0,30mm (uden klæb)
<b>Fladevægt</b>	Klæb 230 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peel-værdi</b>	DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm.
<b>Montering</b>	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet monterings temperatur fra +5 °C
<b>Temperaturbestandighed</b>	-40 °C – +100 °C
<b>Aftrækspapir</b>	UV stabil; special folie