

Storm™ Produktblad

KVALITET

Storm Fibreboard er et naturprodukt, produceret af træfibre.
Produktets struktur har en isolerende effekt, som øger varmen i gulvet og har en trinlydsdæmpende effekt, idet akustikken i rummet forbedres markant.
Fibreboard udligner ujævnheder op til 3mm.

ANVENDELSE

Fibreboard anvendes både til nylagte gulve og til renovering. Parket- eller laminatgulv monteres direkte ovenpå pladerne. Produktet er nemt at håndtere og montere.


MILJØ

Storm fibreboard er fremstillet af naturlige og miljøvenlige materialer og kan bortskaffes på forbrændingsanlæg uden at atmosfæren forurenes.

SPECIFIKATIONER

Materiale	Natur træfibre
Vægt	195g (10,84kg pr. pk.)
Areal/ plade	0,5m ²
Areal/ pakke	9,0m ²
Trinlydsdæmpning	54dB
Lydisolering	22dB
Densitet	Ca. 250kg/ m ³
Varmeledningsevne	≤ 0,050W/mK



18  **= 9.0 m²**
5 x 590 x 850 mm

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Farve	Pakning
2712	1745808	5,00mm	590 x 850 mm	Grøn	18 stk/ pakke

Montering

Storm Fibreboard skal placeres i det rum, det skal anvendes i 24 timer før montering for at akklimatisere det til rummets luftfugtighed. Storm Fibreboard skal monteres på beton eller træunderlag. Pladerne placeres tæt mod hinanden, uden anvendelse af lim eller tape. Brug en tæppekniv og en metal lineal til at tilpasse pladerne, v. hjørner bruges en vinkel.