

Storm™ Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder et bredt sortiment inden for maskinstrækfilm.

KVALITET

Storm maskinstrækfilm findes i flere dimensioner med et forstræk på 150% - 300%.
Strækfilmen kan evt. tilsættes UV.

ANVENDELSE

For at sikre optimal udnyttelse af omvikleren er det vigtigt at anvende der korrekte maskinstrækfilm.
En rigtig emballering betyder bedre stabilitet af pallerne og en sikker transport.

MILJØ

Maskinstrækfilm er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.
Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

**PRODUKT VARIANTER**

Varenr.	Forstræk %	Tykkelse	Dimension	Pakning
27509	300%	0,023mm	0,50 x 1550M	30 rl/ pl
27613	150%	0,023mm	0,50 x 1300M	45 rl/ pl
27617	300%	0,017mm	0,50 x 1770M	45 rl/ pl
27619	300%	0,023mm	0,50 x 1300M	45 rl/ pl
27717	300%	0,017mm	0,50 x 1770M	45 rl/ pl
27719	300%	0,023mm	0,50 x 1300M	45 rl/ pl