

- Til forbedring af hæfteevnen mellem klæbematerialer og underlag

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm multi primer er en vandholdig acrylat-polymerdispersion, der er fri for opløsningsmidler. Primeren danner en glat film efter hærkning og har en god varmebestandighed.

ANVENDELSE

Storm multi primer anvendes til at forbedre og forberede underlaget til efterfølgende klæbning med **Storm dampspærretape** og **folieklæber**. **Storm multi primer** trænger ind i underlaget og øger hæfteevnen.

Produktet anvendes til forbehandling af sugende og mineralske underlag som f.eks. cement, gipsplader, beton, sten, tegl, murværk, puds, træfiberplader og træ.

En stærkt sugende overflade behandles eventuelt 2 gange.

MILJØ

Storm multi primer er et vandholdigt produkt, fri for miljøskadelige stoffer.

Ved bortskaffelse kan produktet deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.



PRODUKTVARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
5914	2076682	1000 ml./ 1000 gr.	6 stk/krt

VIGTIG INFORMATION

Primeren omrystes inden brug. Underlaget skal være tørt, støv, fedt-, bitumen- og silikonefrit.

Storm multi primer påføres med pensel eller lakrulle.

Det er vigtigt, at man sikrer at primeren er fuldstændig tør og transparent inden dampspærretapen eller folieklæberen anvendes.

Tørretiden kan variere afhængigt af materiale, luftfugtighed og temperatur.

Tørretiden ved +20°C, 50% luftfugtighed er ca. 14 min.

Primeren skal akklimatiseres til anvendelsestemperatur inden brug. Opvarmning må dog ikke ske ved at bruge en direkte varmekilde. Minimum arbejdstemperatur fra - 10°C.

I uhærdet tilstand rengøres primeren med vand.

Storm multi primer opbevares tørt ved temp. fra +5° C til + 30° C.

Må ikke udsættes for direkte sollys.