

Storm™ Produktblad

KVALITET

WHITE-LINER er produceret af LD polyethylen. Dampspærretapen er netforstærket og har en ekstrem høj klæbeevne med klæb af akryl. **WHITE-LINER** har en høj diffusionstæthed. Den er **SITAC-godkendt** med en dokumenteret levetid på min. 50 år under forudsætning af korrekt montering.

ANVENDELSE

WHITE-LINER er en fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af dampspærrefolie. Vi anbefaler at **WHITE-LINER** anvendes til Storm dampspærrefolie 50, så man får en samlet løsning. Tapen kan desuden anvendes på materialer som træ, glas, metal og lign. Du kan bruge tapen ved både kolde og varme temperaturer. Dog anbefales det at temperaturen er mindst 5°C ved montage. Tapen tåler dog temperaturer mellem -40 og 80°C.

Vi anbefaler, at du bruger **Storm Primer** på sugende og ru overflader, inden tapen anvendes. **Storm Primer** forbedrer hæfteevnen mellem underlaget og folieklæber og anvendes på beton, sten, murværk og sugende flader. Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere hærkning til underlaget. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C.

MILJØ

WHITE-LINER dampspærretape er fremstillet af materialer, som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



Storm **WHITE-LINER** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Farve	Pakning	Egenskaber
7214	1648951	50mm x 25m	white-liner	12rl/krt.	50 års ældningsbestandighed SITAC-godkendt